

**ZIRCON 150****HARINA DE ZIRCONIO****ESPECIFICACIONES**

Fe ₂ O ₃ Magnético	0.010 % máx.
Residuo en malla 325	2 - 5 %
Residuo en Malla 200	0.5 % máx.
Tamaño de Partícula (micras) d 50%	8 - 20 micras

COMPOSICIÓN QUIMICA

% ZrO ₂ + HfO ₂	> 60 %
% SiO ₂	< 35 %
% TiO ₂	0.35 máx.
% Al ₂ O ₃	< 2 %
% Fe ₂ O ₃	0.07 - 0.12

APLICACIONES:

Se usa ampliamente en la industria de la fundición, en la elaboración de corazones de moldes, pinturas, lijas para pulir.

CARACTERISTICAS GENERALES

ZIRCON 150 Es una harina de Zirconio, que imparte un buen acabado a las piezas.

EMPAQUE

ZIRCON 150 es empacado en sacos multicapa de 25 Kgs. Y estibado sobre tarimas de madera de 50 sacos cada una.

PRECAUCION

Todos los polvos orgánicos pueden ser peligrosos.
Por lo que se recomienda el uso de mascarillas.
Evítese el contacto con la piel y los ojos, para mayor información solicite la hoja de seguridad.

OFICINAS Y PLANTA:
Ave. Los ángeles 3408 Ote.
Monterrey, N.L.
MEXICO 64510

Atención:...sugerimos probar una pequeña muestra de este material antes de usar para verificar bajo sus condiciones de operación las especificaciones que fueron cuidadosamente controladas en nuestros laboratorios, si observa alguna diferencia por favor comuníquese